

Fiche Technique

WS2355BLA-ALU

Vent, pluie, pression, températures, toutes les données météo locales avec gestion informatique en connexion USB, sur un écran finition bois ou alu.

- HEURE ET DATE RADIO PILOTEES – TEMPERATURES ET HYGROMETRIES INTERIEURES / EXTERIEURES – VITESSE ET DIRECTION DU VENT - PRECIPITATIONS - PREVISIONS METEO PAR ICONES - PRESSION ATMOSPHERIQUE AVEC BARGRAPH
NEW : CONNEXION USB + ANEMO A GODETS
- **Compatible Windows Vista**



réf. WS2355BLA-ALU



réf. WSTX20



réf. WS2300-16



réf. WS2300-25

Caractéristiques Techniques**WS2355BLA-ALU****Heure et Date ➔**

- Radio-pilotée DCF-77
- Format 12 ou 24 H
- Fuseau horaire +/- 12 Heures
- Calendrier avec affichage jour / date / mois
- Alarme de réveil

Prévisions Météo ➔

- Prévisions météo par 3 icônes
- Flèche de tendance

Température Intérieure ➔

- °C ou °F
- De - 9.9 °C à + 59.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 15 secondes

Hygrométrie Intérieure ➔

- % RH
- Capteur Suisse haute définition
- De 1 % à 99 %
- Résolution : 1%
- Précision : +/- 3%
- Mini / Maxi avec heure et date
- Relevé toutes les 30 secondes

Température Extérieure ➔

- °C ou °F
- De - 29.9 °C à + 69.9 °C
- Résolution : 0.1 °C
- Mini / Maxi avec heure et date

Hygrométrie Extérieure ➔

- % RH
- Capteur Suisse haute définition
- De 1 % à 99 %
- Résolution : 1 %
- Précision : +/- 3 %
- Mini / Maxi avec heure et date

Transmission ➔

- Données transmises par 433 MHz ou par liaison filaire avec la base
- Distance de transmission par 433 MHz : 100 mètres (en champ libre)
- Distance de transmission par câble : 10 mètres (avec possibilité de rajout d'un câble de 10 mètres au maximum)

Précipitations ➔

- mm ou inch
- De 0 à 999.9 mm (sur 1 heure et sur 24 heures) et de 0 à 2499 mm (sur le volume total de pluie)
- Résolution : 0.5 mm
- Affichage au choix : sur 1 heure, sur 24 heures ou le volume total
- 0.518 mm de pluie = 1 basculement de la jauge
- Mini / Maxi avec heure et date

Vitesse et Direction du vent ➔

- km/h, m/s, nœuds, mph ou Beaufort
- De 0 à 180 km/h (ou de 1 à 49.9 m/s)
- Direction du vent affichée sur un compas de 360 °
- Mini / Maxi avec heure et date

WindChill ➔

- Mini / Maxi avec heure et date

Point de rosée ➔

- Mini / Maxi avec heure et date

Caractéristiques Techniques

WS2355BLA-ALU

Pression atmosphérique ➔

- hPa ou inHg
- De 300 hPa à 1099 hPa pression absolue
- De 920 hPa à 1080 hPa pression relative
- Mini / Maxi avec heure et date

Alarmes ➔

- 21 alarmes (hautes et basses) :
 - alarme d'heure
 - alarme de tempête (possibilité d'alarme sonore)
 - alarme de température intérieure (haute et basse)
 - alarme de température extérieure (haute et basse)
 - alarme d'hygrométrie intérieure (haute et basse)
 - alarme d'hygrométrie extérieure (haute et basse)
 - alarme de Wind chill (haute et basse)
 - alarme de point de rosée (haute et basse)
 - alarme de précipitations sur 24 heures, sur 1 heure et sur le total
 - alarme de pression relative (haute et basse)
 - alarme de vitesse du vent (haute et basse)
 - alarme de direction du vent

Fréquences ➔

- Transmission par 433 MHz : le relevé se fait toutes les 32 secondes (si le vent est > à 10 m/s) ou toutes les 128 secondes (si le vent est < à 10 m/s) ou toutes les 10 minutes dans le cas de 5 échecs consécutifs de la transmission (matérialisés sur la station par « --- » sauf dans le cas des valeurs pluviométriques)
- Transmission par câble : le relevé se fait toutes les 8 secondes

Contraste ➔

- De +1 à +8

Rétroéclairage ➔

- LED

Caractéristiques Techniques

WS2355BLA-ALU

Connexion ➔

- CD Rom d'installation inclus (en Français, Anglais et Allemand) et 2 mètres de câble pour la liaison base – ordinateur (série/USB)
- Gestion des données et création de graphiques
- Stockage possible de 175 jeux de données

Compatibilité ➔

- Windows XP, Vista (32 bits)

Logistique


WS2355BLA-ALU

Base : WS2355BLA-ALU



- Code EAN 13 : **3 7001 238 5901 7**
- Dimensions : **155.4 x 31.8 x 158.9 mm**
- Alimentation : **3 piles x AA, IEC LR6 1,5 V**

Packaging & Manuel



- **Boîte 6 langues avec encoche pour broches**
Manuel 6 langues : Français – Anglais – Allemand – Italien – Espagnol – Néerlandais

Cartons

- Code EAN carton : **3 7001 238 0119 1**
- Dimension Carton : **54.4 x 48 x 34 cm**
- Poids Net : **10.6 kg**
- Poids Brut : **11.6 kg**

Transmetteurs :

WS2355BLA-ALU

réf. WSTX20



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6013 6

réf. WS2300-16



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6958 0

réf. WS2300-25



- Code EAN 13 : 3 7001 238 6957 3