Empowered by Innovation NEC

NEC M260WS

CODE DE COMMANDE : 60003072

NEC M260WS Professional Short-Throw Projector

Vivez des performances inégalées tout en préservant l'environnement. Des fonctionnalités Eco avancées vous aident à diminuer substantiellement vos coûts d'exploitation sans compromettre ni qualité ni flexibilité. Moins d'ombres et d'éblouissement permettent au presentateur d'avoir plus d'espace pour toucher son public et accroît l'expérience des tableaux blancs. Prenez de l'ampleur avec vos présentations et passez des vidéos en résolution native.

Le M260WS convient particulièrement aux salles de classes et aux salles de réunion de petite taille ou de taille moyenne.

EuP COMPLIANT

HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

AVANTAGES PRODUIT

Obtenez d'excellentes performances sans faire de compromis sur la qualité ou la facilité d'utilisation.

Préservez l'environnement avec la dernière technologie Eco en réduisant votre consommation d'énergie et les remplacements de consommables.

Grande flexibilité du positionnement du projecteur et coûts de remplacement réduits.

Utilisation intuitive de la dernière technologie Eco et de projection grâce à son design axé sur l'utilisateur.

Tranquillité d'esprit avec connectivité à l'épreuve du temps.

Format large qui vous permettra de profiter d'un espace supplémentaire pour les présentations et autres dossiers de bureau.

Ombres et éblouissement réduits - se tenir hors du faisceau lumineux vous laisse plus d'espace pour interagir avec votre auditoire lors de la présentation.

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Projection à focale courte** avec taux de contraste 0.47:1
- **Coûts de propriété minimaux** grâce à de grands intervalles de nettoyage de la lampe et du filtre
- **Fonctions ECO innovantes** pour réduire la consommation électrique
- **Connectivité importante** grâce aux nombreuses sorties analogues et digitales ainsi capacité de mise en réseau
- **Utilisation intuitive et facile** avec un design axé sur l'utilisateur et

This document is © copyright 2010 NEC Display Solutions Europe GmbH.
All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 010/10

PARTICULARITÉS DU PRODUIT

agrandir; arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; Carbon Savings Meter; Commande et administration à distance via réseau local; Correction de la couleur murale; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage/exctinction rapide; Encoche de sécurité Kensington; Fonction correction de trapèze manuelle et automatique (V= +/-20°); fonction d'extinction directe; Gestion des couleurs; Menu OSD en 27 langues; Mode Eco automatique; Mode Haute Altitude; modification du logo; Protection par mot de passe; Transmission de contenu via le réseau; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; USB Viewer pour JPEG; Verrouillage du clavier; WLAN en option

Innovation ECO: Mode ECO automatique; Fonction AV-Mute 75 %

Efficacité énergétique: Consommation électrique réduite. Seulement 0,4W en mode attente

Matériaux écologiques: Emballage constitué de carton recyclé uniquement au lieu du polystyrène expansé

Normes écologiques: EuP compiant; RoHs compliant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC M260WS	
OPTIQUE	
Technologie d'affichage	Panneau LCD p-SI 3 x 1,5 cm (0,59") avec MLA
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Format d'image	16:9
Luminosité [1]	2600 ANSI Lumens (75% mode éco)
Ratio de Contraste [1]	2000:1
Lampe	230 W AC (175 W AC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	4000 (5000 mode Eco)
Objectif	F= 2,0, f= 00 mm
Ratio de projection	0,47 : 1
Angle de projection [°]	37,3 - 38,6
Taille de l'écran (diagonale) [cm]	Minimum : 152,4 / 60"; Maximum : 279,4 / 110"
Réglage du zoom	Zoom numérique
Focus	Manuel
Autres résolutions	[value 1] x [value 2] (Résolution maximale des entrées numériques); 720 x 576 SDTV 576p/576i; 720 x 480 SDTV 480p/480i; 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1152 x 870 (MAC 21"); 1280 x 1024 (SXGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 832 x 624 (MAC 16"); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 800 x 600 (SVGA); 1024 x 768 (XGA); 1152 x 864 (XGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA)
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
CONNECTIVITÉ	
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
HDMI™	Entrée: 1x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x jack 3,5 mm; Entrée: 2 x adaptateur RCA stéréo; Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45
USB	2 x USB Type A, USB 2.0; 1 x type B
Normes	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M
TÉLÉCOMMANDE	
Télécommande	Sélection de la source; fonction "écran noir"; contrôle audio; aspect (ratio); Ajustage automatique de l'image; zoom de l'image; Prise en main lors de présentations (optionnel); mode lampe; réglage de l'image; réglage automatique; gel de l'image; mode image; Figement de l'image; Mode d'aide Eco; Zoom numérique; Présentation et contrôle de la souris; Veille AV; Set ID
ELECTRIQUE	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	302 (Normal) / 236 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	398 x 152 x 309,5 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	4,0
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	29 / 35 (économique / normal)
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Accessoires optionnels	Lampe de remplacement (NP16LP); Module WLAN (NP02LM2); Kit de montage mural (NP02WK)
ERGONOMIQUE	
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Haut-parleurs [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projecteurs	3 years pan-European service
Lampe	6 mois, max. 1000 h
EXPÉDITION	
Accessoires fournis	Télécommande IR (RD-448E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (1,8 m); Clé de sécurité; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif

[1]En conformité avec la norme ISO21118-2005